


PRODUCT SHEET 12FLB300P

TECHNICAL DATA

Voltage	12.00 V
Performance	311Wcell 1.67Vcell 15min 25°C
Float Voltage	2.27V/cell at 20°C
Connection torque	10 - 12 Nm
Max Charge Current	20.00 A
Weight (Typical)	26,00 kg
Internal Resistance	4.70 mOhm
Short Circuit Current	2600.00 A

LAYOUT



ELECTRICAL PERFORMANCES - Including Fiamm connection voltage drop

Constant Current Discharge Table [A] at 20°C

V / cell	5 min	10 min	15 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h
1,60	314	213	164	97,9	69,7	55,3	29,5	20,6	15,8	13,0	11,0	8,42	7,82
1,65	301	207	160	95,8	68,6	54,6	29,3	20,5	15,7	12,9	11,0	8,39	7,79
1,67	296	204	158	94,9	68,2	54,4	29,2	20,4	15,7	12,9	11,0	8,38	7,77
1,70	288	200	155	93,7	67,5	54,0	29,0	20,3	15,6	12,9	10,9	8,36	7,75
1,75	261	186	147	89,5	65,3	52,7	28,5	20,0	15,4	12,7	10,9	8,29	7,69
1,80	208	159	129	81,1	60,9	50,0	27,5	19,5	15,1	12,5	10,7	8,16	7,57
1,85	169	133	111	71,4	55,0	45,7	25,7	18,3	14,1	11,6	10,0	7,69	7,05
1,90	131	105	89,8	60,8	49,2	41,4	23,8	16,9	13,1	10,9	9,35	7,15	6,58

Constant Power Discharge Table [W/cell] at 25°C

V / cell	5 min	10 min	15 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h
1,60	588	408	316	189	136	107	57,7	39,0	30,1	24,9	21,0	16,5	14,0
1,65	573	404	314	188	135	107	57,2	38,8	30,0	24,8	21,0	16,5	13,9
1,67	557	397	311	186	134	106	57,1	38,8	29,9	24,8	21,0	16,5	13,9
1,70	534	387	307	184	133	106	56,8	38,6	29,9	24,7	21,0	16,5	13,9
1,75	487	361	291	176	129	103	56,1	38,3	29,7	24,6	20,9	16,5	13,8
1,80	418	323	263	164	122	99,8	55,0	37,6	29,2	24,3	20,7	16,4	13,7
1,85	345	275	227	145	111	91,5	51,6	34,4	26,8	22,4	19,3	15,4	12,8
1,90	269	218	186	124	99,8	83,3	48,0	32,1	25,2	21,1	18,2	14,4	11,9